

BASIS LABORATORIUM VRIEZER -20°C

GESELECTEERD OP BASIS VAN ERVARING

De Labselect Basic serie van Poly Temp Scientific is zorgvuldig geselecteerd op basis van ervaring van labmanagers, analisten en koeltechnici. Met deze input is een compleet en economisch aantrekkelijk product samengesteld. Deze serie vult op een betrouwbare en gebruiksvriendelijke manier de basisbehoefte in voor koudeopslag op het lab.

KENMERKEN

- Instelbaar van -10°C tot -25°C, fabrieksinstelling -20°C
- Digitale controller met zichtbare en hoorbare alarmering bij stroomuitval, hoog-laag temperatuur en sensordefect
- De deur blijft open staan bij een openingshoek van 90° of hoger en sluit automatisch bij een hoek van minder dan 90°
- Magnetisch bevestigd deurrubber voor snelle demontage zonder gereedschap bij schoonmaak of vervanging
- LED verlichting bovenin
- Compacte zwenkwielen, waarvan twee geremd, waardoor de kasthoogte onder de 2 meter blijft
- Standaard geleverd met battery back-up voor het operationeel blijven van display en alarmering bij stroomuitval
- Vervisselbaar Monoblock Koelsysteem



SPECIFICATIES

Model nr.	PTSL700SF (230V/50Hz)
Literinhoud	615 L
Std. aantal planken	3 draadplanken
Belading per plank	Max. 48 kg
Beladingshoogte	1330 mm
Netto plankruimte	520x640 mm
Afmetingen intern (HxBxD)	1507x594x655 mm
Afmetingen extern (HxBxD)	1970x700x780 mm
Nettogewicht	125 kg
Isolatie	Cyclopentaan 50 mm
Natuurlijk koudemiddel	R290 (Propan)
Doorvoer	JA links, 22 mm
Locatie sensor	Boven, achter
Potentiaalvrij contact	JA
Deurslot	JA
Battery back-up	JA
Keurmerk	CE
Ontdooiing	Heetgasontdooiing
Type deur	Dicht

BESCHIKBARE OPTIES

Schuifladen
Extra of ander type planken
Bufferflesje (glycerol)
Deur linksdraaiend
Extra doorvoer in achterwand
Ander maatwerk in overleg

PRESTATIES | Bij setpoint van -20°C*

Temperatuur	-10°C tot -25°C
Gemiddelde temp.	-20.9°C (-20.6°C)**
Temp. uniformiteit	2.1°C (1.7°C)
Deur 90 sec. open herstel	9 minuten (<1 minuut)
Energieverbruik	6.2 Kw/h per dag
Max. geluidsniveau	60 dB

*Vraag naar de voorwaarden • **Waarden tussen haakjes zijn gemeten met sensors in buffer • Andere waarden zijn in lucht gemeten.

GARANTIETERMIJN

De termijn van volledige garantie bedraagt 12 maanden met aansluitend nog 12 maanden extra garantie op alle onderdelen.

UITGERUST MET MONOBLOCK KOELSYSTEEM

De vriezer is uitgerust met het servicevriendelijke Monoblock Koelsysteem. Dit betekent dat het volledige koeltechnische gedeelte binnen enkele minuten volledig gedemonteerd en omgewisseld kan worden indien dit nodig is. De vriezer kan hierdoor op locatie blijven.